

Ciocan hidraulic percutor silentios

Forta de impact de neegalat.

Placa de fixare

Placa de fixare este prinsa de ciocanul percutor cu 10 suruburi. Placile de fixare pot avea modele diferite.

Piston lung de impact

Forta maxima de impact; pistoane special intarite si rezistente la temperaturi mari.

Bara de protectie

Bara de protectie calita, protejeaza carcasa impotriva uzurii si a loviturilor.



Carcasa

Intrun format redus si functional, noua carcasa este construita dintr-o singura bucata, fara nituri sau suruburi la suprafata. Ciocanul percutor este protejat in totalitate de fenomenele externe cum ar fi praful sau loviturile.

Dalte

Dalte de inalta calitate cu diferite forme (cu varf ascutit sau cu varf plat) si diametru mare asigura optimizarea muncii si a energiei de impact.

Lucruri de stiut

Un acumulator de presiune previne fluctuatiile de presiune si garanteaza o miscare regulata. Sistemul perfectionat de diminuare a vibratiilor reduce la minimum zgomotele. Se poate folosi sistemul dual de control al vitezei pentru a seta frecventa impactului pentru a se potrivi cu duritatea rocii. Optional, ciocanului percutor i se poate adapta un kit pentru lucrari subacvatice sau un sistem automat de lubrifiere.

BPI Consult SRL

507085 Harman Brasov / Romania

Tel./Fax 0040 (0)268 367721

Mobil 0040 (0)722 208254

suport@menzimuck.ro

www.menzimuck.ro

Menzi Muck AG Maschinenfabrik

CH-9443 Widnau / Switzerland

Tel. ++41 071 727 12 12

Fax ++41 071 727 12 13

info@menzimuck.com

www.menzimuck.com

**menzi
muck**



Ne rezervam dreptul la modificari tehnice path :d:\daten\prospek\p-hammer.pmd -02-04

Dimensiuni

Tip (Serie silentioasa)		RHB 309 BA	RHB 313-V BA
Greutate	kg	517	940
Cantitate de ulei	l/min.	45-90	80-140
Presiune de lucru	bar	140-180	160-180
Rata de impact	1/min	430-800	Viteza 1: 380-700 Viteza 2: 550-850
Forta de impact	Jouli	1400	Viteza 1: 2500 Viteza 2: 2150
Diametru maxim unelta Ø	mm	85	105
Masa excavator	to	7,0-12,0	10,0-16,0